

Beschlussvorlage Gemeinde Dorf Mecklenburg Federführend: Bauamt	Vorlage-Nr: VO/GV01/2012-0594 Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 25.09.2012 Einreicher: Bürgermeister	
Beschluss über die Gestaltung von Fahrgastunterständen in der Gemeinde Dorf Mecklenburg		
Beratungsfolge:		
Beratung Ö / N	Datum	Gremium
Ö	10.10.2012	Bauausschuss Dorf Mecklenburg
Ö	30.10.2012	Gemeindevertretung Dorf Mecklenburg

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt, künftig Fahrgastunterstände in der Gemeinde Dorf Mecklenburg in Anlehnung an das Modell MHB-Vorwerk als Stahl- Glaskonstruktion mit Eckpfeilern aus Klinkermauerwerk aufbauen zu lassen.

Sachverhalt:

Für den Bau von Fahrgastunterständen in der Gemeinde Dorf Mecklenburg wurden Fördermittel beantragt, deren Bewilligung für die Wartehalle in der Bahnhofstraße für Mitte Oktober 2012 angekündigt wurde. Die Bewilligung der Zuwendungen für die Fahrgastunterstände entlang der B 106 wurde für 2013 in Aussicht gestellt.

Es wird folgende grundsätzliche Gestaltung als Stahl- Glaskonstruktion mit Eckpfeilern aus Klinkermauerwerk in Anlehnung an das Modell MHB-Vorwerk vorgeschlagen:



Die Wartehallen sollen mit einer Sitzbank und einem Papierkorb ausgestattet werden.

Anlage/n:

MHB – Datenblatt für das Modell „Vorwerk“

Abstimmungsergebnis:	
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums	
Davon besetzte Mandate	
Davon anwesend	
Davon Ja- Stimmen	
Davon Nein- Stimmen	
Davon Stimmenthaltungen	
Davon Befangenheit nach § 24 KV M-V	

MHB

Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH

Industriestraße 3 15517 Fürstenwalde
03361/50117 www.mhb-fw.de

Wartehalle

Modell: MHB – „Vorwerk“

Ausführung	: Stahlkonstruktion, feuerverzinkt
Konstruktionsraster	: 3800 mm
Beschichtung	: Variante 1: Farbbeschichtung nach RAL : Variante 2: Pulverbeschichtung nach RAL
Verglasung	: Variante 1: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, klar, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt : Variante 2: Einscheibensicherheitsglas 8 mm, getönt, mit Vogelschutzdekor, gestrahlt
Dachelement	: Variante 1: „Nordmann“-Dachziegelprofil : Variante 2: Biberschwanzeindeckung : Variante 3: Schindeleindeckung
Eckpfeiler	: Klinkermauerwerk, massiv
Optional	: Klinkerrückwand / Klinkersockel
Windschutz	: links / rechts, ca. 1000 mm
Entwässerung	: über Rinne und Stützen, Wasserspeier 100 mm über OKFF
Beleuchtung	: 1 x 36 W, schlaggeschützt, SK II, optional
Sitze	: Holzsitzbank ohne Rückenlehne, Buche
Abfallbehälter	: 40 Liter mit Abdeckung, Öffnung über Dreikant
Informationsvitrine	: nach Vorgabe AG
Schneelast	: 75 kg/qm, 125 kg/qm auf Anfrage
Abmaße	: Stützenraster: ca. 3800 mm : Seitenwandbreite: ca. 1885 mm : Durchgangshöhe: ca. 2215 mm : Dachtiefe: ca. 2200 mm : hinterer Dachüberstand: ca. 150 mm : seitlicher Dachüberstand: ca. 300 mm
Fundamente	: Variante 1 : Einzelfundamente 120x70x50 cm, 25 cm unter OKFF : Variante 2 : Bodenplatte, 25 cm stark, 25 cm unter OKFF : Variante 3 : Bodenplatte, 25 cm stark, 0,0 OKFF

